

## Válvulas BNT-89

Válvula automática para filtros y ablandadores Upflow



### Beneficios

- Le brinda distinción, al ser un producto de tecnología y estándares americanos.
- La podrá instalar y programar usted mismo.
- Fideliza a sus clientes, mostrándoles sus datos de contacto en la pantalla.
- Previene la contaminación bacteriana en periodos de no uso.
- Produce agua con menor dureza.
- Reduce su inventario, pues se adapta a cualquier tamaño de tanque.
- Aprovecha al máximo el uso de la resina.

### Características:

- Pantalla grande de 4 líneas.
- Retro lavado ajustable.
- Mecanismo a pistón con sensor óptico.
- Programación personalizable por tiempo y por volumen.
- Turbina integrada.

Parámetros	Válvulas BNT-89
Precio	Ahorra hasta 50%
Menú de Programación de comandos directos	Sí
Reserva de resina	Autoregulable (Ahorro)
Consumo de salmuera	Ahorro de hasta 30%
Consumo de agua enjuague	Ahorro de hasta 30%
Consumo de agua retrolavado	Ahorro de hasta 8000 L/año
Tecnología de regeneración	Upflow (Ahorro)
Alarma de mantenimiento	Sí
Autoflush	Sí
Conexiones	Conector rápido
Memoria - cortes de energía	48 h
Refill	Con agua blanda (Ahorro)
Accesorios de flujo	Incluidos

\* Aplica como garantía por defectos de fabricación.

# Válvulas BNT-89

BNT-891 para filtros y BNT-890U para ablandadores Upflow



## Características de las válvulas

MODELO	CÓDIGO MERINSAC	APLICACIONES	PARÁMETROS OPERATIVOS			CONEXIONES	CUERPO DE LA VÁLVULA	
			Máximo servicio	Máximo retrolavado	Cv servicio			
<b>BNT- 891</b>	230T8030107	Filtro	25 gpm @15 psi	19.5 gpm @25 psi	6.5	Presión de ingreso: 20-125 psi Temperatura del agua: 2° - 35°C Temperatura ambiental: 2° - 42°C pH de operación: 1 - 11 Requerimiento eléctrico: 220 VAC/60Hz	Ingreso y salida: 1" Drenaje: 3/4" Tubo central: 3/4" Base: 2.5" Salmuera: (3.8") conect.rápido	Material: noryl Peso: 2.1 kg Medidas (cm): 22 x 23 x 23
<b>BNT- 890U</b>	230T8030108	Ablandador Upflow	26 gpm @15 psi	12 gpm @25 psi	7.2			

## Aplicaciones

Filtros	Diámetro del tanque
Carbón activado y Calcite	7" - 21"
Turbiclean y Greensand Fusión	9" - 16"
Multimedia y Clarificador	9" - 14"

Ablandadores	Diámetro del tanque
Ablandador de resina catiónica	9" - 21"

## Partes

