



ROOSTER PARTS

Instrucciones de ensamble

Imagen 1.

1. Identificar el numero de la copa correspondiente a la tuerca que asegura el eje y desmonte el eje.
2. Ingresar primero el spool que va del lado donde esta la cabeza del eje, luego se ingresa nuevamente el eje en la llanta, se monta el otro spool y se asegura la tuerca .

Imagen1. Tuerca- tuerca
Ej: Ns 200, Fz, tvs
apache.



Rooster imprime su sello de diseño, innovación y calidad en la fabricación de todos sus productos, con el propósito de generar una distinción única para su usuario. Como cliente usted apreciaría y se distinguirá por el detalle puesto en cada accesorio.

Kit de Montaje: Los accesorios incluyen los elementos para instalación.

Para instalar por favor revisar manual de instalación incluido en el empaque o ver video de instalación en www.roosterparts.com en sección de videos.

WWW.ROOSTERPARTS.COM

DESIGNED & MANUFACTURED BY

dualparts
DESIGN & TECHNOLOGY

● Atención Whatsapp: 310 3970506

✉ Email: ventas@roosterparts.com

📍 Cra. 32 # 1 B sur - 51 / Oficina 617 / Medellín - Colombia

✓ Hecho en Colombia para los Motociclistas apasionados.