GOODEAGLEFLEX
GASKETS
®

Edición Agosto 2024
Revisión 1
Catálogo Línea Gasket

CATÁLOGO DE **EMPAQUETADURAS**



EMPAQUETADURAS LAMINADAS



LÁMINA DE ASBESTO

La fabricación de esta lámina es con asbesto blanco y hule SBR, en color negro, para utilizarse en la mayoría de los procesos de industria petrolera, petroquímica y en motores de combustión interna. Puede trabajar con servicios que manejan aceite, diesel, algunos ácidos y productos químicos en general.

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
			DIMENSIÓN	COLOR	
LAC-002-E	PIEZA	1/64"	60" X 60"	GRIS	-
LAC-003-E	PIEZA	1/32"	60" X 60"	GRIS	-
LAC-006-E	PIEZA	1/16"	60" X 60"	GRIS	-
LAC-009-E	PIEZA	3/32"	60" X 60"	GRIS	-
LAC-013-E	PIEZA	1/8"	60" X 60"	GRIS	-
LAC-019-E	PIEZA	3/16"	60" X 60"	GRIS	-
LAC-025-E	PIEZA	1/4"	60" X 60"	GRIS	-



LÁMINA DE ASBESTO CON INSERCIÓN DE ALAMBRE

Uso: Agua, vapor de agua, aceites minerales, petróleo, lubricantes, compuestos para prensas hidráulicas, etc.

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
			DIMENSIÓN	COLOR	
LACALAM-003-E	PIEZA	1/32"	60" X 60"	GRIS	-
LACALAM-006-E	PIEZA	1/16"	60" X 60"	GRIS	-
LACALAM-009-E	PIEZA	3/32"	60" X 60"	GRIS	-
LACALAM-013-E	PIEZA	1/8"	60" X 60"	GRIS	-



LÁMINA DE NO ASBESTO

Uso: Agua, vapor de agua, gases, aceites, químicos bases.

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
			DIMENSIÓN	COLOR	
LNAC-002	PIEZA	1/64"	60" X 60"	VERDE	-
LNAC-003	PIEZA	1/32"	60" X 60"	VERDE	-
LNAC-006	PIEZA	1/16"	60" X 60"	VERDE	-
LNAC-009	PIEZA	3/32"	60" X 60"	VERDE	-
LNAC-013	PIEZA	1/8"	60" X 60"	VERDE	-
LNAC-019	PIEZA	3/16"	60" X 60"	VERDE	-
LNAC-025	PIEZA	1/4"	60" X 60"	VERDE	-



HULES

HULE NEGRO CON INSERCIÓN DE LONA

Composición: Empaque elaborado con SBR y reforzado con tela de algodón.
Dureza: Shore "A" 50/60 **Elongación Mínima:** 500%
Rango de Temperatura: -20°C a 100°C Acabado: Tipo tela.

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		DUREZA	PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO		
HNIAL-006-IMP	KILO	1/16"	1.20 MT	10 MT	50-60	-
HNIAL-013-IMP	KILO	1/8"	1.20 MT	10 MT	50-60	-
HNIAL-019-IMP	KILO	3/16"	1.20 MT	10 MT	50-60	-
HNIAL-025-IMP	KILO	1/4"	1.20 MT	10 MT	50-60	-

HULE NITRILO BLANCO

Dureza: 70° Shore "A" +/-5°
Rango de Temperatura: De -35°C a 110°C

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		DUREZA	PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO		
HNB100-006	KILO	1/16"	1.00 MT	10.00MT	70	-
HNB100-013	KILO	1/8"	1.00 MT	10.00MT	70	-
HNB100-019	KILO	3/16"	1.00 MT	10.00MT	70	-
HNB100-025	KILO	1/4"	1.00 MT	10.00MT	70	-
HNB100-038	KILO	3/8"	1.00 MT	10.00MT	70	-
HNB100-050	KILO	1/2"	1.00 MT	10.00MT	70	-

HULE NEGRO EPDM

Dureza: 65° Shore "A" +/-5°
Rango de Temperatura: De -40°C s 130°C

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		DUREZA	PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO		
HNEPDM-006R	KILO	1/16"	1.00 MT	10.00MT	65	-
HNEPDM-013R	KILO	1/8"	1.00 MT	10.00MT	65	-
HNEPDM-019R	KILO	3/16"	1.00 MT	10.00MT	65	-
HNEPDM-025R	KILO	1/4"	1.00 MT	10.00MT	65	-

HULE NATURAL AMBAR

Dureza: 45° Shore "A" +/- 5°
Rango de Temperatura: De -40°C a 85°C

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		DUREZA	PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO		
HNATURAL-006R	KILO	1/16"	1.00 MT	10.00MT	45	-
HNATURAL-013R	KILO	1/8"	1.00 MT	10.00MT	45	-
HNATURAL-019R	KILO	3/16"	1.00 MT	10.00MT	45	-
HNATURAL-025R	KILO	1/4"	1.00 MT	10.00MT	45	-



HULE ROJO

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PESO APROX	PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO		
HIRL122-006	KILO	1/16"	1.22 MT	15.24 MT	50 KG	-
HIRL122-013	KILO	1/8"	1.22 MT	15.24 MT	100 KG	-
HIRL122-019	KILO	3/16"	1.22 MT	7.62 MT	150 KG	-
HIRL122-025	KILO	1/4"	1.22 MT	7.62 MT	100 KG	-

HULE NEGRO

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PESO APROX	PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO		
HIN122-006	KILO	1/16"	1.22 MT	15.24 MT	50 KG	-
HIN122-013	KILO	1/8"	1.22 MT	15.24 MT	100 KG	-
HIN122-019	KILO	3/16"	1.22 MT	7.62 MT	148 KG	-
HIN122-025	KILO	1/4"	1.22 MT	7.62 MT	100 KG	-
HIN100-038	KILO	3/8"	1.00 MT	10.00 MT	170 KG	-
HIN100-050	KILO	1/2"	1.00 MT	10.00 MT	220 KG	-
HIN100-075	KILO	3/4"	1.00 MT	10.00 MT	320 KG	-
HIN100-100	KILO	1"	1.00 MT	5.00 MT	220 KG	-

EMPAQUETADURAS



CORCHO AHULADO

Composición: Mezcla de corcho y hule que se aglutinan con una mezcla de elastómeros. **Uso:** En punterías y carters por su resistencia a aceites, combustibles y solventes.

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
			DIMENSIÓN	COLOR	
LCAH-006	PIEZA	1/16"	60CMX90CM	CAFE	-
LCAH-013	PIEZA	1/8"	60CMX90CM	CAFE	-
LCAH-019	PIEZA	3/16"	60CMX90CM	CAFE	-
LCAH-025	PIEZA	1/4"	60CMX90CM	CAFE	-



CORCHO NATURAL

Composición: Se fabrica a partir de corcho granulado de tamaño de grano fino y grueso que se aglutinan con glicerina y resina fenólica. No contiene elastómero, es poco flexible. **Uso:** En combinación con materiales como asbesto, para fabricar juntas para carburador.

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
			DIMENSIÓN	COLOR	
LC-006-60X90	PIEZA	1/16"	60CMX90CM	BEIGE	-
LC-013-60X90	PIEZA	1/8"	60CMX90CM	BEIGE	-
LC-019-60X90	PIEZA	3/16"	60CMX90CM	BEIGE	-
LC-025X60X90	PIEZA	1/4"	60CMX90CM	BEIGE	-



CORDÓN BUNA REDONDO O CUADRADO

Uso: Para formar o elaborar empaques o juntas de sección cuadrada o redonda, que requieran buena resistencia a derivados del petróleo tales como aceite, gasolina, solventes, etc.

CÓDIGO EAGLE		UNIDAD	PRESENTACIÓN		DUREZA	PRECIO DE LISTA
REDONDO	CUADRADO		DIÁMETRO	COLOR		
CHB-006	CHB-006C	METRO	1/16"	NEGRO	70	-
CHB-009	CHB-009C	METRO	3/32"	NEGRO	70	-
CHB-013	CHB-013C	METRO	1/8"	NEGRO	70	-
CHB-016	CHB-016C	METRO	5/32"	NEGRO	70	-
CHB-019	CHB-019C	METRO	3/16"	NEGRO	70	-
CHB-025	CHB-025C	METRO	1/4"	NEGRO	70	-
CHB-031	CHB-031C	METRO	5/16"	NEGRO	70	-
CHB-038	CHB-038C	METRO	3/8"	NEGRO	70	-
CHB-044	CHB-044C	METRO	7/16"	NEGRO	70	-
CHB-050	CHB-050C	METRO	1/2"	NEGRO	70	-
CHB-063	CHB-063C	METRO	5/8"	NEGRO	70	-
CHB-075	CHB-075C	METRO	3/4"	NEGRO	70	-
CHB-100	CHB-100C	METRO	1"	NEGRO	70	-



PAPEL CELTEC

Uso: Diseñada para bridas que manejan gasolina, grasas, aceites y agua, juntas automotrices, bombas de combustible, filtros de aceite, etc.

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
			DIMENSIÓN	COLOR	
PL-002C	METRO	1/64"	0.75MX50M	ROSADO	-
PL-003C	METRO	1/32"	0.75MX50M	ROSADO	-
PL-006C	METRO	1/16"	0.75MX50M	ROSADO	-



CORDÓN DE ASBESTO DE PTFE

Uso: Con ácidos y cáusticos de mediana agresividad, aire, agua, gases, solventes, aceites y en general productos químicos.

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		DIAMETRO	COLOR	
CAE-E-CABT-013	KILO	1/8"	BLANCO	-
CAE-E-CABT-019	KILO	3/16"	BLANCO	-
CAE-E-CABT-025	KILO	1/4"	BLANCO	-
CAE-E-CABT-031	KILO	5/16"	BLANCO	-
CAE-E-CABT-038	KILO	3/8"	BLANCO	-
CAE-E-CABT-044	KILO	7/16"	BLANCO	-
CAE-E-CABT-050	KILO	1/2"	BLANCO	-
CAE-E-CABT-063	KILO	5/8"	BLANCO	-
CAE-E-CABT-075	KILO	3/4"	BLANCO	-
CAE-E-CABT-088	KILO	7/8"	BLANCO	-
CAE-E-CABT-100	KILO	1"	BLANCO	-



CORDÓN DE PTFE LUBRICADO

Características: Es impregnada de aceites especiales.
Uso: Resistente a productos químicos como ácidos fuertes, álcalis y solventes.
Temperaturas: -200°C + 280°C **Presión:** 1450.04 Psi. **PH:** 0-14

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		DIAMETRO	COLOR	
CA-E-CTL-013	KILO	1/8"	BLANCO	-
CA-E-CTL-019	KILO	3/16"	BLANCO	-
CA-E-CTL-025	KILO	1/4"	BLANCO	-
CA-E-CTL-031	KILO	5/16"	BLANCO	-
CA-E-CTL-038	KILO	3/8"	BLANCO	-
CA-E-CTL-044	KILO	7/16"	BLANCO	-
CA-E-CTL-050	KILO	1/2"	BLANCO	-
CA-E-CTL-063	KILO	5/8"	BLANCO	-
CA-E-CTL-075	KILO	3/4"	BLANCO	-
CA-E-CTL-088	KILO	7/8"	BLANCO	-
CA-E-CTL-100	KILO	1"	BLANCO	-



CORDÓN DE PTFE SECO

Características: Ideal para productos alimenticios, farmacéuticos y corrosivos.
Uso: En válvulas, ejes alternativos de baja velocidad y en sellado estético.
Temperaturas: -200°C + 280°C **Presión:** 3625.09 Psi. PH: 0-14

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		DIMENSIÓN	COLOR	
CA-E-CTS-025	KILO	1/4"	BLANCO	-
CA-E-CTS-031	KILO	5/16"	BLANCO	-
CA-E-CTS-038	KILO	3/8"	BLANCO	-
CA-E-CTS-050	KILO	1/2"	BLANCO	-
CA-E-CTS-063	KILO	5/8"	BLANCO	-
CA-E-CTS-075	KILO	3/4"	BLANCO	-
CA-E-CTS-100	KILO	1"	BLANCO	-



CORDÓN DE PTFE CON GRAFITO

Uso: Solventes, aceites, gases, ácidos fuertes y derivados del petróleo, etc. No usar con oxidantes fuertes. No raya ejes.
Temperatura: -200°C + 280°C **Presión:** 4350.00 Psi. **PH:** 0-14

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		DIAMETRO	COLOR	
CA-E-CTGF-025	KILO	1/4"	GRIS	-
CA-E-CTGF-031	KILO	5/16"	GRIS	-
CA-E-CTGF-038	KILO	3/8"	GRIS	-
CA-E-CTGF-044	KILO	7/16"	GRIS	-
CA-E-CTGF-050	KILO	1/2"	GRIS	-
CA-E-CTGF-063	KILO	5/8"	GRIS	-



CORDÓN DE GRAFITO PURO EXPANDIBLE

Uso: Gran conductor térmico, posee excelente resistencia y soporta temperaturas muy altas y muy bajas.
Temperaturas: 3,000°C en atmósfera no oxidantes, 650°C en vapor, 480°C en aire.
Presión: 2900 Psi. **PH:** 0-14 V m/s: 2.0

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		DIAMETRO	COLOR	
CA-E-CGP-025	KILO	1/4"	NEGRO	-
CA-E-CGP-038	KILO	3/8"	NEGRO	-
CA-E-CGP-050	KILO	1/2"	NEGRO	-
CA-E-CGP-063	KILO	5/8"	NEGRO	-



CORDÓN DE ASBESTO GRAFITADO

Uso: Se utiliza para sellar vapor, aceites, agua, salmuera, ácidos, alcalinos débiles.
Temperatura: -50°C a 316°C **Presión máxima:** 870 Psi. **PH:** 4-10

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		DIAMETRO	COLOR	
CAG-AI-013	KILO	1/8"	GRIS	-
CAG-AI-019	KILO	3/16"	GRIS	-
CAG-AI-025	KILO	1/4"	GRIS	-
CAG-AI-031	KILO	5/16"	GRIS	-
CAG-AI-038	KILO	3/8"	GRIS	-
CAG-AI-044	KILO	7/16"	GRIS	-
CAG-AI-050	KILO	1/2"	GRIS	-
CAG-AI-063	KILO	5/8"	GRIS	-
CAG-AI-075	KILO	3/4"	GRIS	-
CAG-AI-088	KILO	7/8"	GRIS	-
CAG-AI-100	KILO	1"	GRIS	-

AISLAMIENTOS



CINTA DE FIBRA CERÁMICA CON ADHESIVO (DOBLE CARA)

Composición: Los textiles de fibras cerámicas se tejen o trenzan a partir de hilos que consisten en fibra cerámica refractaria con aproximadamente un 20% de fibra transportadora orgánica.

Temperatura: 1,000 °C

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO	
CFC-006X200-ADVO	KILO	1/16"	2"	30 MT	-



CINTA DE FIBRA DE VIDRIO CON ADHESIVO (DOBLE CARA)

Composición: Se fabrica a partir de fibras 100% texturizadas, las cuales permiten ofrecer una gran resistencia térmica y mecánica.

Uso: Se utilizan para el aislamiento de tuberías, válvulas, enchaquetamientos etc. Resisten la mayoría de ácidos, álcalis y solventes.

Temperatura: 500°C

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO	
CFV-006X200-ADVO	KILO	1/16"	2"	30 MT	-



CINTA DE ASBESTO

Uso: Para sellado prolongado contra gases a baja presión así como servicios en gases calientes secos.

Temperatura Máxima: 260°C

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		DIÁMETRO	COLOR	
CA-006	KILO	1/16"	BLANCO	-
CA-013	KILO	1/8"	BLANCO	-
CA-025	KILO	1/4"	BLANCO	-



TELA DE FIBRA DE VIDRIO

Composición: Se fabrica a partir de fibras 100% texturizadas, las cuales permiten ofrecer una gran resistencia térmica y mecánica.
Uso: Se utilizan para el aislamiento de tuberías, válvulas, elementos de protección personal.
Como: Guantes, polainas, delantales, etc. Resisten la mayoría de ácidos, álcalis y solventes.
Temperatura: 500°C

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO	
TFV-006-S200	KILO	1/16"	1.00 MT	45.00 MT	-
TFV-013-S200	KILO	1/8"	1.00 MT	45.00 MT	-



TELA DE ASBESTO

Composición: Tela hecha con hilos de fibra de asbesto (crisotilo), el color de la tela es blanco.
Uso: Ropa de seguridad, mamparas térmicas, cubiertas, aislamientos de tuberías, enchaquetamientos para fabricación de sellos y empaques sujetos a compresiones y esfuerzos moderados, para bandas transportadoras.
Propiedades Químicas: Porciento de asbesto 80 – 85% resiste soluciones ácidas (PH 2-6) y alcalinas (PH 8-13)

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PESO APROX.	PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO		
TA-I-006	KILO	1/16"	1.00 MT	45.00 MT	1.2 KG /CM2	-
TA-I-013	KILO	1/8"	1.00 MT	45.00 MT	2.2 KG /CM2	-



CORDÓN DE ASBESTO TORCIDO

Uso: Como material de rellenos inertes en espacios cerrados.
Composición: De hilazas entre torcidas hasta formar el espesor deseado.
Temperatura Máxima: 260°C

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		DIÁMETRO	COLOR	
CAB-025	KILO	1/4"	BLANCO	-
CAB-050	KILO	1/2"	BLANCO	-
CAB-063	KILO	5/8"	BLANCO	-
CAB-075	KILO	3/4"	BLANCO	-
CAB-100	KILO	1"	BLANCO	-



LÁMINA DE MICARTA

Composición: Varias bases como papel, tela, popelina, nylon, tela de fibra de vidrio y telas de asbesto a las cuales se les impregnan resinas.

Usos: Como aislador en sistemas eléctricos, posee baja densidad y resistencia, para circuitos impresos, para engranes.

Temperatura Máxima: 135°C **Dureza Rockwell escala mil:** 105

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
			DIMENSIÓN	DIMENSIÓN	
LM-006	KILO	1/16"	48"X48"	48"X96"	-
LM-009	KILO	3/32"	48"X48"	48"X96"	-
LM-013	KILO	1/8"	48"X48"	48"X96"	-
LM-016	KILO	5/32"	48"X48"	48"X96"	-
LM-019	KILO	3/16"	48"X48"	48"X96"	-
LM-025	KILO	1/4"	48"X48"	48"X96"	-
LM-031	KILO	5/16"	48"X48"	48"X96"	-
LM-038	KILO	3/8"	48"X48"	48"X96"	-
LM-050	KILO	1/2"	48"X48"	48"X96"	-
LM-075	KILO	3/4"	48"X48"	48"X96"	-
LM-100	KILO	1"	48"X48"	48"X96"	-
LM-150	KILO	1 1/2"	48"X48"	48"X96"	-
LM-200	KILO	2"	48"X48"	48"X96"	-



EMPAQUE YUTE

Composición: Hilos de fibra vegetal se trenzan e impregnan en cebo y lubricantes antidesgaste.

Uso: En servicio marino, hidroeléctricas y aplicaciones no agresivas. No raya ejes.

Temperaturas: -50°C + 120°C **Presión:** 1450.04 Psi. **PH:** 5-9

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		DIÁMETRO	COLOR	
CA-E-YUTE-025	KILO	1/4"	MARRÓN	-
CA-E-YUTE-038	KILO	3/8"	MARRÓN	-
CA-E-YUTE-050	KILO	1/2"	MARRÓN	-
CA-E-YUTE-063	KILO	5/8"	MARRÓN	-
CA-E-YUTE-075	KILO	3/4"	MARRÓN	-
CA-E-YUTE-100	KILO	1"	MARRÓN	-



FIELTRO BLANCO INDUSTRIAL

Uso: Como pulidor de bloques o partes que estén expuestos al desgaste por golpeteo o por la dureza de otras superficies, también se utiliza para pulir vidrio, joyería o piedras.

Resistencia a la Temperatura: -20°C a 80°C

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PESO APROX.	PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO		
FB-013	KILO	1/8"	1.60 MT	20 MT	30 KG	-
FB-019	KILO	3/16"	1.60 MT	20 MT	45 KG	-
FB-025	KILO	1/4"	1.60 MT	20 MT	60 KG	-
FB-038	KILO	3/8"	1.60 MT	14.40 MT	65 KG	-
FB-050	KILO	1/2"	1.40 MT	7.20 MT	38 KG	-
FB-063	KILO	5/8"	1.40 MT	7.20 MT	48 KG	-
FB-075	KILO	3/4"	1.40 MT	7.20 MT	57 KG	-
FB-100	KILO	1"	1.40 MT	7.20 MT	76 KG	-



FIELTRO GRIS INDUSTRIAL

Uso: Como base de maquinaria que tenga un alto grado de vibración, permitiendo con esto disminuir en gran cantidad el desgaste de la maquinaria ocasionado por la vibración de la misma.

Resistencia a la Temperatura: -20°C a 80°C

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PESO APROX.	PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO		
FG-006	KILO	1/16"	1.60 MT	20 MT	15 KG	-
FG-013	KILO	1/8"	1.60 MT	20 MT	30 KG	-
FG-019	KILO	3/16"	1.60 MT	20 MT	45 KG	-
FG-025	KILO	1/4"	1.60 MT	20 MT	60 KG	-
FG-031	KILO	5/16"	1.60 MT	20 MT	76 KG	-
FG-038	KILO	3/8"	1.60 MT	14.40 MT	65 KG	-
FG-050	KILO	1/2"	1.40 MT	7.20 MT	38 KG	-
FG-063	KILO	5/8"	1.40 MT	7.20 MT	48 KG	-
FG-075	KILO	3/4"	1.40 MT	7.20 MT	57 KG	-
FG-100	KILO	1"	1.40 MT	7.20 MT	76 KG	-

FABRICACIÓN DE EMPAQUES



EMPAQUES SUAJEADOS

Empaques suajeados según medida requerida en materiales como asbesto, PTFE, corcho, hule, etc.

EMPAQUES MOLDEADOS

Se vulcanizan de acuerdo al material requerido ya sea neopreno, nitrilo, viton, silicón, etc., en medidas según se requiera.



KIT DE O-RINGS BUNA D-70



Número	Métrico		Cantidad	Número	Métrico		Cantidad
	d.	W.			d.	W.	
568 - - 006	2.90	1.78	20 PCS	568 - - 211	20.22	3.53	10 PCS
- - 007	3.69	1.78	20 PCS	- - 212	21.82	3.53	10 PCS
- - 008	4.47	1.78	20 PCS	- - 213	23.39	3.53	10 PCS
- - 009	5.29	1.78	20 PCS	- - 214	25.00	3.53	10 PCS
- - 010	6.07	1.78	20 PCS	- - 215	26.57	3.53	10 PCS
- - 011	7.65	1.78	20 PCS	- - 216	28.17	3.53	10 PCS
- - 012	9.25	1.78	20 PCS	- - 217	29.75	3.53	10 PCS
- - 110	9.19	2.62	13 PCS	- - 218	31.34	3.53	10 PCS
- - 111	10.77	2.62	13 PCS	- - 219	32.92	3.53	10 PCS
- - 112	12.37	2.62	13 PCS	- - 220	34.52	3.53	10 PCS
- - 113	13.95	2.62	13 PCS	- - 221	36.10	3.53	10 PCS
- - 114	15.54	2.62	13 PCS	- - 222	37.70	3.53	10 PCS
- - 115	17.12	2.62	13 PCS	- - 325	37.47	5.34	7 PCS
- - 116	18.72	2.62	13 PCS	- - 326	40.65	5.34	7 PCS
- - 210	18.64	3.53	10 PCS	- - 327	43.82	5.34	7 PCS

ESTUCHE KIT BUNA D-70 ESTÁNDAR

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
KIT-B-70K	PIEZA	ESTUCHE KIT BUNA D-70 ESTÁNDAR	-



Número	Métrico		Cantidad	Número	Métrico		Cantidad
	d.	W.			d.	W.	
5 C - 01	3.0	2.0	16 PCS	5 C - 16	20	3.0	12 PCS
02	4.0	2.0	16 PCS	17	22	3.0	12 PCS
03	5.0	2.0	16 PCS	18	24	3.0	12 PCS
04	6.0	2.0	16 PCS	19	25	3.0	12 PCS
05	7.0	2.0	16 PCS	20	27	3.0	12 PCS
06	8.0	2.0	16 PCS	21	28	3.0	12 PCS
07	10	2.0	16 PCS	22	30	3.0	12 PCS
08	10	2.5	13 PCS	23	32	3.0	12 PCS
09	11	2.5	13 PCS	24	33	3.0	12 PCS
10	12	2.5	13 PCS	25	35	3.0	12 PCS
11	14	2.5	13 PCS	26	36	3.0	12 PCS
12	16	2.5	13 PCS	27	38	3.0	12 PCS
13	17	2.5	13 PCS	28	38	4.0	9 PCS
14	19	2.5	13 PCS	29	41	4.0	9 PCS
15	19	3.0	12 PCS	30	44	4.0	9 PCS

ESTUCHE KIT BUNA D-70 MILIMÉTRICO

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
KIT-MILIMÉTRICO	PIEZA	ESTUCHE KIT BUNA D-70 MILIMÉTRICO	-

KIT DE O-RINGS VITON D-70



Número	Métrico		Cantidad	Número	Métrico		Cantidad
	d.	W.			d.	W.	
568 - - 006	2.90	1.78	20 PCS	568 - - 211	20.22	3.53	10 PCS
- - 007	3.69	1.78	20 PCS	- - 212	21.82	3.53	10 PCS
- - 008	4.47	1.78	20 PCS	- - 213	23.39	3.53	10 PCS
- - 009	5.29	1.78	20 PCS	- - 214	25.00	3.53	10 PCS
- - 010	6.07	1.78	20 PCS	- - 215	26.57	3.53	10 PCS
- - 011	7.65	1.78	20 PCS	- - 216	28.17	3.53	10 PCS
- - 012	9.25	1.78	20 PCS	- - 217	29.75	3.53	10 PCS
- - 110	9.19	2.62	13 PCS	- - 218	31.34	3.53	10 PCS
- - 111	10.77	2.62	13 PCS	- - 219	32.92	3.53	10 PCS
- - 112	12.37	2.62	13 PCS	- - 220	34.52	3.53	10 PCS
- - 113	13.95	2.62	13 PCS	- - 221	36.10	3.53	10 PCS
- - 114	15.54	2.62	13 PCS	- - 222	37.70	3.53	10 PCS
- - 115	17.12	2.62	13 PCS	- - 325	37.47	5.34	7 PCS
- - 116	18.72	2.62	13 PCS	- - 326	40.65	5.34	7 PCS
- - 210	18.64	3.53	10 PCS	- - 327	43.82	5.34	7 PCS

ESTUCHE KIT VITON D-70 ESTÁNDAR

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
KIT-V-70K	PIEZA	ESTUCHE KIT VITON D-70 ESTÁNDAR	-



Número	Métrico		Cantidad	Número	Métrico		Cantidad
	d.	W.			d.	W.	
5 C - 01	3.0	2.0	16 PCS	5 C - 16	20	3.0	12 PCS
02	4.0	2.0	16 PCS	17	22	3.0	12 PCS
03	5.0	2.0	16 PCS	18	24	3.0	12 PCS
04	6.0	2.0	16 PCS	19	25	3.0	12 PCS
05	7.0	2.0	16 PCS	20	27	3.0	12 PCS
06	8.0	2.0	16 PCS	21	28	3.0	12 PCS
07	10	2.0	16 PCS	22	30	3.0	12 PCS
08	10	2.5	13 PCS	23	32	3.0	12 PCS
09	11	2.5	13 PCS	24	33	3.0	12 PCS
10	12	2.5	13 PCS	25	35	3.0	12 PCS
11	14	2.5	13 PCS	26	36	3.0	12 PCS
12	16	2.5	13 PCS	27	38	3.0	12 PCS
13	17	2.5	13 PCS	28	38	4.0	9 PCS
14	19	2.5	13 PCS	29	41	4.0	9 PCS
15	19	3.0	12 PCS	30	44	4.0	9 PCS

ESTUCHE KIT VITON D-70 MILIMÉTRICO

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
KIT-A-MV75K	PIEZA	ESTUCHE KIT VITON D-70 MILIMÉTRICO	-

FABRICACIÓN DE EMPAQUES



TAPETES Y HULE PASILLO



HULE PASILLO MIL RAYAS

Acabado: Estriado (Mil Rayas) **Color:** Negro **Dureza:** 68 +/- 5 Sh A **Elongación:** 385%
Resistencia a la Tensión: 66 kg/cm2 **Rango de Temperatura:** -10°C a 70°C

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		DUREZA	PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO		
HPNRIM-100X025	METRO	3MM	1.00 MT	25 MT	68	-

TAPETE TACHÓN

Elaborado con hule natural con SBR Dureza 65° Shore A.

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		DUREZA	PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO		
-	METRO	3MM	1.00 MT	25 MT	65	-
-	METRO	3MM	1.20 MT	25 MT	65	-
-	METRO	3MM	1.40 MT	25 MT	65	-
-	METRO	3MM	1.60 MT	25 MT	65	-



TAPETE PASILLO LISO

Elaborado con hule natural con SBR Dureza 60° Shore A.

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		DUREZA	PRECIO DE LISTA
			ANCHO	LARGO		
HPNSL-050	METRO	2.5MM	0.50 MT	25 MT	60	-
HPNSL-060	METRO	2.5MM	0.60 MT	25 MT	60	-
HPNSL-090	METRO	2.5MM	0.90 MT	25 MT	60	-
HPNSL-100	METRO	2.5MM	1.00 MT	25 MT	60	-
HPNSL-120	METRO	2.5MM	1.20 MT	25 MT	60	-



TAPETE ANTIFATIGA

Composición: Fabricado de hule antiderrapante.
Uso: Ideal para áreas secas y húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercio e industria general. Evita resbalones y brinda máxima seguridad.
Color: Negro

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	PRESENTACIÓN			PRECIO DE LISTA
		COLOR	ANCHO	LARGO	
TAPETE-091X091	PIEZA	NEGRO	91 CM	91CM	-

PTFE

BARRA DE PTFE



Las barras de PTFE se utilizan en determinados procesos químicos, en la industria alimenticia, farmacéutica, aeroespacial, petroleras, telecomunicaciones y otras más.

Temperaturas: -78°C a 260°C. **Elongación %:** 280-350 **Dureza, Shore D:** 50-60

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		DUREZA	PRECIO DE LISTA
			LARGO	COLOR		
BT-S-0100X1200	PIEZA	1"	12"	BLANCO	50-60	-
BT-S-0150X1200	PIEZA	1 1/2"	12"	BLANCO	50-60	-
BT-S-0200X1200	PIEZA	2"	12"	BLANCO	50-60	-
BT-S-0250X1200	PIEZA	2 1/2"	12"	BLANCO	50-60	-
BT-S-0300X1200	PIEZA	3"	12"	BLANCO	50-60	-
BT-S-0350X1200	PIEZA	3 1/2"	12"	BLANCO	50-60	-
BT-S-0400X1200	PIEZA	4"	12"	BLANCO	50-60	-
BT-S-0450X1200	PIEZA	4 1/2"	12"	BLANCO	50-60	-
BT-S-0600X1200	PIEZA	6"	12"	BLANCO	50-60	-

CINTA DE PTFE



Uso: Especial para roscas de tubería, bronce, aluminio, plástico, cobre, tubería galvanizada, en sellado de gases y líquidos.

Elongación: Superior al 50% sin romperse o desgarrarse.

Temperatura: -240°C a 260°C

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
			LARGO	COLOR	
CT-050X260	PIEZA	1/2"	260"	BLANCO	-
CT-050X520	PIEZA	1/2"	520"	BLANCO	-
CT-075X260	PIEZA	3/4"	260"	BLANCO	-
CT-075X520	PIEZA	3/4"	520"	BLANCO	-
CT-100X260	PIEZA	1"	260"	BLANCO	-
CT-100X520	PIEZA	1"	520"	BLANCO	-

PTFE EXPANDIBLE



Uso: Para bridas de acero en muchos productos químicos agresivos.

Temperatura: Hasta 300°C

Presión: Hasta 3000 Psi.

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
			LARGO	COLOR	
-	KILO	1/8"	100´	BLANCO	-
-	KILO	3/16"	75´	BLANCO	-
-	KILO	1/4"	50´	BLANCO	-
-	KILO	3/8"	25´	BLANCO	-
-	KILO	1/2"	15´	BLANCO	-
-	KILO	5/8"	25´	BLANCO	-
-	KILO	3/4"	15´	BLANCO	-
-	KILO	1"	15´	BLANCO	-



LÁMINA DE PTFE

Uso: Las láminas de PTFE se utilizan en determinados procesos químicos, en la industria alimenticia, farmacéutica, aeroespacial, petroleras, telecomunicaciones y otras más.

Temperaturas: -78°C a 260°C. **Elongación %**: 280-350

CÓDIGO EAGLE	UNIDAD	ESPESOR	PRESENTACIÓN			DUREZA	PRECIO DE LISTA
			DIMENSIÓN	DIMENSIÓN	DIMENSIÓN		
LTV-002	KILO	1/64"	24"X24"	48"X48"	60"X60"	50-60	-
LTV-003	KILO	1/32"	24"X24"	48"X48"	60"X60"	50-60	-
LTV-006	KILO	1/16"	24"X24"	48"X48"	60"X60"	50-60	-
LTV-009	KILO	3/32"	24"X24"	48"X48"	60"X60"	50-60	-
LTV-013	KILO	1/8"	24"X24"	48"X48"	60"X60"	50-60	-
LTV-019	KILO	3/16"	24"X24"	48"X48"	60"X60"	50-60	-
LTV-025	KILO	1/4"	24"X24"	48"X48"	60"X60"	50-60	-
LTV-038	KILO	3/8"	24"X24"	48"X48"	60"X60"	50-60	-
LTV-050	KILO	1/2"	24"X24"	48"X48"	60"X60"	50-60	-
LTV-063	KILO	5/8"	24"X24"	48"X48"	60"X60"	50-60	-
LTV-075	KILO	3/4"	24"X24"	48"X48"	60"X60"	50-60	-
LTV-100	KILO	1"	24"X24"	48"X48"	60"X60"	50-60	-

GOODEAGLEFLEX
GASKETS
®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

¡ESCANEA Y DESCARGA
NUESTROS CATÁLOGOS!

SCAN ME!