

<b>Ficha Técnica</b>		 <b>SUI COLOR</b> más que una Pinturería
Nombre: <b><u>Multilatex Premium</u></b>	Revisión: 01	
	Fecha: 01/01/2024	
	Hoja: 1 de 2	

Es un producto multiuso para uso exterior e interior formulada con pigmentos micronizados que logran un buen poder cubritivo contiene agentes antihongos de gran poder residual. Su estructura reológica autocontrolante le otorga óptimo rendimiento, fácil aplicación y muy bajo salpicado.

#### **CARACTERISTICAS GENERALES:**

- Formulada con pigmentos micronizados
- Resistente a hongos y a factores climáticos
- Alto poder cubritivo
- Presentación: 20 lts
- Mate

#### **CARACTERISTICAS TECNICAS:**

- Peso específico: 1,36 - 1,40
- Viscosidad Stormer: 89 – 95
- Sólidos: 46 - 49 %
- Tiempo de secado al tacto: max. 1 hora
- Secado: 4 horas
- Abrasión: excelente resistencia.
- Diluyente: agua

#### **INSTRUCCIONES DE USO:**

Debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de polvo y capas de pintura flojas.

Superficies nuevas: Tratar, de ser necesario, con una mano de Fijador al aguarrás. Finalizar con una dos o tres manos de Látex Exterior Interior.

Superficies a repintar: Eliminar las partes flojas de la pintura anterior, al igual que las partes gruesas de pintura a la cal con profundo rasquetado. Aplicar una mano de Fijador Sellador, rellenar las imperfecciones con Enduido interior, dar una mano de Fijador Sellador y terminar el trabajo con dos o tres manos de Látex Exterior Interior.

En el caso de superficies exteriores, usar fijador al aguarrás y enduido exterior.

Se aplica con pincel, rodillo o soplete. De ser necesario diluir con poca agua. Es posible lograr una amplia gama de colores con el agregado de hasta 30 e.e. de Entonador por litro. Dejar secar 3 horas para repintar; Lavar los elementos empleados con agua y jabón.

<b>Ficha Técnica</b>		 <b>SUI COLOR</b> más que una Pinturería
Nombre: <b><u>Multilatex Premium</u></b>	Revisión: 01	
	Fecha: 01/01/2024	
	Hoja: 2 de 2	

**PRECAUCIONES:**

**Producto no inflamable.**

**Seguridad:** Tomar todas las precauciones usuales para el manipuleo y almacenamiento. En todos los casos consultar al médico.

Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del medio ambiente.

**Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777**

**Centro de Toxicología Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247**

Por cualquier consulta comunicarse a través de nuestros canales de difusión: [www.propimat.com.ar/](http://www.propimat.com.ar/) / [@suicolorpintureria](https://www.instagram.com/suicolorpintureria) / 1153435302 o a nuestro propio técnico Hugo Drago (1150591468).