

<b>Ficha Técnica</b>		 <b>SUI COLOR</b> más que una Pinturería
Nombre: <b><u>Vi-All</u></b> <b><u>demarcación vial solvente</u></b>	Revisión: 01	
	Fecha: 01/01/2024	
	Hoja: 1 de 2	

Especialmente indicado para la demarcación de calles, rutas o caminos, así como para señalización en fábricas y lugares similares con o sin agregado de microesferas de vidrio.

#### CARACTERISTICAS GENERALES:

- Formulada a base de resinas copolímeras acrílicas modificadas
- Resistente a hongos, esfuerzos mecánicos, rayos UV y alcalinidad
- Alto poder cubritivo
- Colores: blanco – amarillo – verde – azul – negro - rojo
- Presentación: 4 lts – 20 lts
- Mate

#### CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Peso específico: 1,40±0,02
- No volátiles: 72±2%
- Viscosidad Stormer: 95±5 UK
- Tiempo de secado al tacto: max. 6 min.
- Secado no pickup time: 30 min
- Abrasión: excelente resistencia. Mínimo 80dm<sup>3</sup> volumen abrasivo
- Viscosidad (UK a 25 °C): blanco: 100/120 uk / amarillo: 100/120 uk
- Ácidos: no adecuado para contacto directo continuo
- Alcalis: no adecuado para contacto directo continuo.
- Composición: copolímeros acrílicos, pigmentos, aditivos y solventes
- Diluyente: TX 5013 inmediatamente después de terminar el trabajo
- Rendimiento: Aprox. 18 m<sup>2</sup>/litro a 25 micrones secos

#### INSTRUCCIONES DE USO:

Especialmente indicado para la demarcación de calles, rutas o caminos, así como para señalización en fábricas y lugares similares con o sin agregado de microesferas de vidrio.

Uso en interior y exterior. Resiste las temperaturas ambientales normales. El uso continuo a altas temperaturas puede deteriorarlo.

Aplicar con pincel, rodillo o máquina aplicadora. Se recomienda puesta en servicio luego de 1 horas.

La variedad que pueden ofrecer las distintas superficies influye en el rendimiento de la pintura.

Las condiciones extremas de temperatura y alta humedad no favorecen la aplicación, lo mismo que la presencia de rocío.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y tierra u otras partículas flojas No se requiere la aplicación previa de otro producto.

Se recomienda aplicar una nueva mano de producto cuando se observen los primeros signos de desgaste.

<b>Ficha Técnica</b>		 <b>SUI COLOR</b> más que una Pinturería
Nombre: <b><u>Vi-All</u></b>	Revisión: 01	
<b><u>demarcación vial solvente</u></b>	Fecha: 01/01/2024 Hoja: 2 de 2	

**PRECAUCIONES:**

**Producto inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor e ignición.**

**Seguridad:** Tomar todas las precauciones usuales para el manipuleo y almacenamiento de productos conteniendo solventes inflamables. En todos los casos consultar al médico.

Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del medio ambiente.

**Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777**

**Centro de Toxicología Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247**

Por cualquier consulta comunicarse a través de nuestros canales de difusión: [www.propimat.com.ar/](http://www.propimat.com.ar/) / [@suicolorpintureria](https://www.instagram.com/suicolorpintureria/) / 1153435302 o a nuestro propio técnico Hugo Drago (1150591468).